

ACO Vertragswartung Rückstausicherung mit Schachteinstieg

Unsere Dienstleistung beinhaltet:

- Grundpauschale inkl. Arbeitszeit die unseren geplanten Arbeitsumfang nicht überschreiten
- Erstellung eines Berichtes
- Kontrolle der Installation soweit ersichtlich
- Reinigung aller relevanten Anlagenteile
- Prüfung aller relevanten Verschraubungen und Dichtungen
- Überprüfung der Innenwandflächen und der Einbauteile (Sichtprüfung)
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Überprüfung der Armaturen
- Anlagenparametrierung
- Einstellung und Funktionsprüfung der Messeinrichtung (wenn vorhanden)
- ggf. mehrfacher Probelauf, ohne optische Drehrichtungskontrolle bei Pumpen
- Wiederinbetriebnahme der Anlage
- Erstellung eines Instandsetzungsangebots nach Bedarf



Ihre Vorteile:

Vorteile für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden:

- ✓ Sie können sich auf uns verlassen, Sie finden in uns den fachkundigsten Partner für Ihre Anlage
- ✓ Sie vermeiden unerwartete Reparaturen, Anlagenausfälle und Haftungsansprüche bzw. den Verlust des Versicherungsschutzes wegen vernachlässigter Wartungspflichten
- ✓ Sie profitieren von der Verlängerung der Gewährleistung auf 3 Jahre für Neuanlagen
- ✓ Sie optimieren die Betriebs- und Funktionssicherheit Ihrer Anlage
- ✓ wir übernehmen für Sie die vertraglichen Pflichten und halten die normativen Vorgaben ein
- ✓ wir behalten für Sie die Übersicht und übernehmen die termingerechte Abwicklung und Organisation
- ✓ Klein- und Dichtungsteile bis zu einem Warenwert in Höhe von 25,00 € zzgl. MwSt. je Wartung sind inklusive
- ✓ vergünstigte Montageverrechnungssätze für Modernisierungen und Instandsetzungen

Lassen Sie nicht zu, dass Ihre hochwertige Anlage wegen mangelnder Pflege Schaden nimmt. Gönnen Sie sich einen Original- ACO-Wartungsvertrag und verlängern Sie damit aktiv die Nutzungsdauer Ihrer Anlage! Bei Abschluss eines Original-ACO-Wartungsvertrages werden die Kosten der Erst-Inbetriebnahme mit der ersten Wartung verrechnet!

Betreiberpflichten

Bei Abscheideranlagen und bei außergewöhnlichen Verschmutzungen muss ein Entsorgungsfahrzeug zum Zeitpunkt der Wartung zur Verfügung stehen.

Abscheideranlagen, Abwasserhebeanlagen, Pumpstationen, verfahrenstechnische Anlagen und Anlagen zum Rückstauschutz unterliegen der Wartungspflicht, die Intervalle gemäß DIN bzw. Herstellerempfehlung sind einzuhalten.

Allgemeine Information zur Dienstleistung

Die Kosten verstehen sich netto je Einsatz und Anlage bzw. bei Kombinationsdienstleistungen je Anlagenkombination, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben. Wartungen können erst nach geleisteter Unterzeichnung der Vertragsunterlagen beider Parteien ausgeführt werden.

Bei Ausführung der Wartungsarbeiten außerhalb eines gültigen Wartungsvertrages (Einmalwartung) wird ein Aufschlag in Höhe von 20% auf den Preis der Vertragswartung erhoben.

Wenn nicht anders erwähnt beinhaltet unser Leistungsumfang die reinen Dienstleistungsarbeiten, ohne Materiallieferung. Zusätzliche Arbeiten und nicht durch ACO zu vertretende Wartezeiten werden nach den aktuellen Montageverrechnungssätzen abgerechnet. Strom und Wasser sind für uns kostenfrei bauseitig zu organisieren und zu stellen.

Die Ausführung der Dienstleistung wird durch einen autorisierten Fachbetrieb durchgeführt.

Einweisung und Sicherheit: Vor Beginn des Termins muss für unsere Monteure eine bauseitige Einweisung bzgl. der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Auf spezifische Sicherheitsbestimmungen und ist bereits bei Auftragserteilung hinzuweisen.

ACO Service

Wir helfen Ihnen dabei, ihren Pflichten und normativen Vorgaben nachzukommen und behalten für Sie den Überblick einer termingerechten Abwicklung und Organisation. Sie benötigen Unterstützung oder ein Serviceangebot? Kontaktieren Sie uns!

ACO Vertragswartung

Wartungsintervalle gemäß DIN bzw. Herstellervorgaben:



- Fettabscheider
 - gemäß DIN 4040 Teil 100
 - jährliche Wartung

- Leichtflüssigkeitsabscheider
 - gemäß DIN 1999 Teil 100
 - halbjährliche Wartung

- Hebeanlagen und Pumpstationen
 - gemäß DIN 1986 Teil 100 bzw. DIN 12056

Gebäudetyp	Gewerblicher Betrieb	Mehrfamilienhäuser	Einfamilienhäuser
Wartungsintervall	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich

- Verfahrenstechnische Anlagen
 - gemäß Herstellervorgaben
 - halbjährlich Wartung

- Rückstausicherungen
 - gemäß DIN 1986-3 bzw. DIN EN 13564-1
 - halbjährliche Wartung

- Kondensatentwässerung
 - gemäß Herstellervorgaben
 - jährliche Wartung

ACO Service

Wir helfen Ihnen dabei, ihren Pflichten und normativen Vorgaben nachzukommen und behalten für Sie den Überblick einer termingerechten Abwicklung und Organisation. Sie benötigen Unterstützung oder ein Serviceangebot? Kontaktieren Sie uns!

